

## MEMORIAL DESCRITIVO:

**Obra: REFORMA DA C. E.M. MARCOLINA DE OLIVEIRA RAMOS,  
E.M.M LIDIA BELCAMINO PERIM E C.E.E ESTRELINHA  
Município: Correia Pinto/SC**

### **1 REFORMA DA C. E.M. MARCOLINA DE OLIVEIRA RAMOS**

#### **1.1 SERVIÇOS INICIAIS:**

Demolição de piso de concreto, remoção de forro de madeira e remoção de telhas quebradas e estrutura de madeira da cobertura danificada.

#### **1.2 COBERTURA:**

##### **1.2.1 Estrutura de madeira:**

Serão reformado a estrutura de madeira da cobertura danificada e colocação de telhas novas em substituição das quebradas.

#### **1.3. REVESTIMENTOS:**

##### **1.3.1 Chapisco:**

As paredes de alvenaria e estrutura de concreto serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com espessura de aproximadamente 5mm mantendo regularidade na aplicação.

##### **1.3.2 – Reboco de Argamassa Fina**

Reboco com argamassa de cal, areia fina e cimento no traço 1:4,5 com espessura de 5mm. O reboco deverá proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. O reboco deverá ser desempenado com filtro.

#### **1.4 Pintura:**

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e lixadas convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se destinam devendo-se em qualquer caso, respeitar as recomendações do fabricante.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de poeira durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies somente serão pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca; recomenda-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas.

##### **1.4.1 – Forro der madeira**

As superfícies de madeira deverão ser lixadas e limpas para então receber tratamento com duas demãos com tintas óleo nas superfícies.

#### **1.5 PAVIMENTAÇÃO:**

1.5.1 contra piso: será feito contrapiso nas partes quebradas nas salas de aula.

## **2. REFORMA E.M.M LIDIA BELCAMINO PERIM**

### **2.1 Pintura:**

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e lixadas convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se destinam devendo-se em qualquer caso, respeitar as recomendações do fabricante.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de poeira durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies somente serão pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca; recomenda-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas.

#### **2.1.1 – Paredes**

As paredes que forem rebocadas receberão tratamento com fundo selador e tinta acrílica. Serão aplicadas tantas demãos (mínimo duas) quanto o necessário para se obter o perfeito recobrimento da superfície.

#### **2.1.2 – Esquadrias de Ferro;**

As superfícies de ferro deverão ser lixadas e limpas para então receber tratamento com uma demão de fundo e duas demãos com tintas óleo nas superfícies.

#### **2.1.3 Porta de Madeira;**

As superfícies de madeira deverão ser lixadas e limpas para então receber tratamento com duas demãos com tintas óleo nas superfícies.

## **3. REFORMA C.E.E ESTRELINHA**

### **3.1 Pintura:**

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e lixadas convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se destinam devendo-se em qualquer caso, respeitar as recomendações do fabricante.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de poeira durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies somente serão pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca; recomenda-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas.

#### **3.1.1 – Paredes**

As paredes que forem rebocadas receberão tratamento com fundo selador e tinta acrílica. Serão aplicadas tantas demãos (mínimo duas) quanto o necessário para se obter o perfeito recobrimento da superfície.

#### **3.1.2 – Esquadrias de Ferro;**




As superfícies de ferro deverão ser lixadas e limpas para então receber tratamento com uma demão de fundo e duas demãos com tintas óleo nas superfícies.

**3.1.3 Porta de Madeira:**

As superfícies de madeira deverão ser lixadas e limpas para então receber tratamento com duas demãos com tintas óleo nas superfícies.

Correia Pinto, 18 de Junho de 2020



Edésio Alexandre Alves Júlio  
Eng. Civil Crea 026768-0